

R- Flaschen

Nicht brennbare Kältemittel (A1-Kältemittel, z.B. R-134a, R-410A, etc.)

Typ	Typ 10	Typ 50
Volumen	12,5 Liter	61,0 Liter
Materialnummer	100020	100021
Ventil	Doppelanschlussventil für gas- und flüssige Entnahme mit Tauchrohr	Doppelanschlussventil für gas- und flüssige Entnahme mit Tauchrohr
Ventilanschluss	Y-Ventil mit 7/16" UNF	21,8 x 1/14" RH
Lackierung	Rumpf: Grau Kragen: Leuchtendgrün mit rotem Rand	Rumpf: Grau Schulter: Leuchtendgrün mit rotem Rand
Max. Füllmenge	9,0 kg	49,0 kg (ohne Kappe)

Brennbare Kältemittel (A2L-Kältemittel, z.B. R-32, R-1234yf, etc.)

Typ	Typ 10	Typ 50
Volumen	12,5 Liter	61,0 Liter
Materialnummer	100036	100037
Ventil	Doppelanschlussventil für gas- und flüssige Entnahme mit Tauchrohr	Doppelanschlussventil für gas- und flüssige Entnahme mit Tauchrohr
Ventilanschluss	Y-Ventil mit 7/16" UNF Linksgewinde	21,8 x 1/14" LH Linksgewinde
Lackierung	Rumpf: Grau mit rotem Streifen Kragen: Rot	Rumpf: Grau mit rotem Streifen Schulter: Rot
Max. Füllmenge	7,0 kg	36,0 kg

Brennbare Kältemittel (A3-Kältemittel, z.B. R-290, R-600a, etc.)

Typ	Typ 10	Typ 50
Volumen	12,5 Liter	61,0 Liter
Materialnummer	100040	100041
Ventil	Doppelanschlussventil für gas- und flüssige Entnahme mit Tauchrohr	Doppelanschlussventil für gas- und flüssige Entnahme mit Tauchrohr
Ventilanschluss	Y-Ventil mit 7/16" UNF Linksgewinde	21,8 x 1/14" LH Linksgewinde
Lackierung	Rumpf: Grau mit rotem Streifen Kragen: Rot	Rumpf: Grau mit rotem Streifen Schulter: Rot
Max. Füllmenge	4,0 kg	26,0 kg

Die Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Der Anwender wird nicht von seiner pflichtgemäßen Prüfung entbunden.

TYCZKA INDUSTRIE-GASE GMBH

Standorte:

82538 Geretsried · Blumenstraße 5 · Fon 08171/627-0 • 68159 Mannheim · Landzungenstraße 17 · Fon 0621/18009-0 • 85301 Schweitenkirchen · Ohmstraße 8 · Fon 08444/9206-0 • 97080 Würzburg · Nördl.Hafenstr.10 · Fon 0931/98064-0

Managementsystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001

www.tig.de